



GEAR SX

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL



Универсальное синтетическое трансмиссионное масло для круглогодичного использования с возможностью применения во всех типах трансмиссий в соответствии с требованиями API GL-3, GL-4 и GL-5. Разработано для всех видов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач.

Производится из высокоочищенных синтетических базовых масел с добавлением новейшего пакета присадок, что позволяет достичь самых современных требований автопроизводителей. Высокая устойчивость к сдвигу и противозадирные присадки помогают обеспечить превосходную защиту узлов трения. Улучшенная окислительная и термическая стабильность помогает предохранить уплотнительные материалы от повреждения.

Класс качества:

SAE: 75W-90

API: GL-4; GL-5

API: MT-1

Соответствует требованиям:

MAN 342 M1/M2

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 7A

ZF TE-ML 12E

ZF TE-ML 16B,C,D

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

NATO O-226

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 08

ОАО «АВТОВАЗ»

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 42
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052-22	847,2
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	92,51
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	15,66
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	181
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,15
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,882
Коррозионное воздействие на медных пластинках (течение 3 ч при 120°C), балл	ГОСТ 2917	1 а