



Oil system cleaner

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

Данное средство растворяет и удаляет нагар, лако-смолистые отложения и прочие загрязнения на деталях цилиндро-поршневой группы, освобождая закоксовавшиеся поршневые кольца и залипшие гидрокомпенсаторы, нейтрализует окисление масла. Его высокоэффективные смазочные компоненты одновременно защищают всю масляную систему при очистке.

Область применения:

Средство предназначено для эффективной очистки масляных систем как 4-тактных и дизельных двигателей, так и механических коробок переключения передач и дифференциалов.

Способ применения:

Добавить средство в старое масло при прогревом двигателя непосредственно перед его заменой. Запустить двигатель и оставить его поработать на холостом ходу 10-15 минут. Затем слить отработанное масло, заменить масляный фильтр и заправить двигатель свежим маслом в соответствии с предписаниями изготовителя.

Потребляемый объем:

300 мл рассчитано на объем масла до 5 литров или применять в пропорции смешивания 1:15.

Время действия:

Около 15 мин при работающем двигателе в холостом режиме.

Внимание!

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе контейнер, содержащий продукт, или маркировочный знак. Держать в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать контакта в период беременности/грудного вскармливания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту. НЕЛЬЗЯ вызывать рвоту. В СЛУЧАЕ воздействия или беспокойства: обратиться к врачу. Собрать пролившийся или рассыпавшийся продукт. Хранить под замком. Данный продукт и его ёмкость удалить в качестве специального вида отходов. Хранить ёмкости герметично закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Не хранить при температуре выше: 50 °C.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Физическое состояние	жидкое
Цвет	зеленый
Запах	ароматный
Начальная точка кипения и интервал кипения, °C	180 - 220
Точка вспышки, °C	> 61
Температура воспламенения, °C	> 200
Давление пара при 20 °C, гПа	20
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,790 - 0,820
Растворимость в воде при 20 °C	нерастворимо
Растворимость в органических растворителях	растворимо

