



SYNTHETIC MOTOR OIL 0W-40

Высококачественное моторное масло, рекомендуемое для бензиновых и дизельных двигателей. Сохраняет свои свойства даже при очень больших нагрузках и в трудных условиях. Akkora PRO 0W-40 предназначено для использования, в частности, в легковых автомобилях и легких коммерческих транспортных средствах, требующих утверждения BMW Longlife-01.

Класс качества:

API: SN/CF
ACEA: A3/B4

Соответствует требованиям:

Mercedes-Benz 229.5
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40
BMW Longlife-01
Opel GM LL-B-025

Для:

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Opel, BMW
Smart, Mercedes-Benz, Mini, Porsche



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

Надежность автомобиля в любой ситуации:

Smart Formula

- гарантированная защита двигателя
- более низкие эксплуатационные расходы
- уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 52
Вязкость динамическая (CCS) при -35°C, мПа*с	ASTM D 5293	4 888
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	8,43
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	11,5
Плотность при 15°C, кг/м3	ASTM D 4052-22	841,7
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	71,20
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	12,63
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	179
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,46
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	217
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,229
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,03