



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ TECHNICAL DATA SHEET



SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30

Уникальное моторное масло, разработанное специально для легковых автомобилей японских марок: Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Honda, Isuzu для которых производитель рекомендует масло в классе вязкости и качества, указанном на этикетке, а также автомобилей концерна PSA — Citroen, Peugeot, концерна Renault и Fiat и других. Совместимо с устройствами для обработки выхлопных газов DPF — фильтр твердых частиц и TWC — трехфункциональный каталитический преобразователь. Рекомендуется для транспортных средств, которые отвечают стандартам Euro 6.

Класс качества:

API: SN/SM/CF

ACEA: C2, JASO DL-1

Соответствует требованиям:

Renault 0700, Iveco 18-1811 Sp. Sc1

PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot, Fiat 9.55535-S1



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ:

**Smart
Formula**

- гарантированная защита двигателя
- более низкие эксплуатационные расходы
- уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 44
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C, мПа*с	ASTM D 5293	6 138
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	8,17
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	13,3
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	72,06
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	12,14
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	167
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,17
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	223
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,210
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	0,71

ООО «Akkora»

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 233
8 800 550 71 52 | +7 903 080-66-11 | Akkora100@gmail.com