



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
TECHNICAL DATA SHEET



CARBON

**УГЛЕРОДНАЯ ДОБАВКА В МАСЛО И ТОПЛИВО
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ**

Добавка Akkora Carbon предназначена для значительного улучшения защитных, антифрикционных, противоизносных, противозадирных свойств смазочных материалов, защиты от износа узлов трения различных машин и механизмов и увеличения их эффективного срока службы. Добавка не изменяет физико-химических свойств базовых масел, химически нейтральна к ним, смешивается со всеми типами масел. Наличие добавки в смазке приводит к упрочнению поверхностного слоя, заполнению микро впадин рельефа поверхности, что увеличивает несущую способность механических сопряжений и позволяет продлить срок службы механизма в 2 и более раза. Применение в технике в предремонтном состоянии дает возможность продолжать эксплуатировать технику значительное время, отсрочив капитальный ремонт.

Применение:

Перед применением интенсивно встряхнуть!
Залить в разогретый ДВС, дать поработать 10-15 минут.

Состав:

Базовое масло, антиоксидант, сверхтвердые углеродные нано-материалы.

Хранение:

от -40 до +40°C.

Дозировки:

ДВС: 100мл на 4-6л масла.

МКПП, Редукторы: 100мл на 2-3л масла.

АКПП и Вариатор: 100мл на 4-6л масла.

Дизельное топливо: 5мл на 40л топлива.

Двухтактные моторы: 30мл на 40л бензина.

ГУР: 3мл на 1л масла.

Внимание!

Использовать перчатки! ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться к врачу, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Избегать попадания в окружающую среду. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. Данный продукт и его емкость утилизировать в соответствии с правилами утилизации отходов, содержащих нефтепродукты. Используйте услуги профессиональных компаний по переработке / утилизации отходов.

