




GEAR LS

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL



Высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло для всех видов механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные. Подходит для грузовых автомобилей и другой техники, работающей в тяжелых условиях, а также для спортивных легковых автомобилей, где требуется применение трансмиссионного масла класса API GL-5.

- Исключительно прочная масляная пленка предохраняет узлы трансмиссии от износа даже на увеличенных интервалах замены масла.
- Длительная и надежная эксплуатация при критических нагрузках и в широком диапазоне температур.
- Обладает повышенными антикоррозионными и антипенными свойствами.
- Высокая термоокислительная стабильность.

Предназначено для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач. Рекомендовано для тяжелых условий эксплуатации, включая транспортировку грузов, сельскохозяйственные работы, внедорожную эксплуатацию, автомобильные соревнования, ударные нагрузки «старт-стоп» и т. д. Продукт предназначен для коммерческого, специального, легкового и другого транспорта, где требуется трансмиссионное масло класса API GL-5 с вязкостью SAE 75W-140.

Класс качества:

SAE: 75W-140
API: GL-5; MT-4

Соответствует требованиям:

MIL-PRF 2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B / 07A / 12B / 16F / 19C / 21B

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 37
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	149,09
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	25,34
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	205
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,30
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	1,407
Коррозионное воздействие на медных пластинках (течение 3 ч при 120°C), балл	ГОСТ 2917	1 а